



**VN-Noppenplatte 30-2 DES sg WLG 040 - 5 kN  
ausgeschäumte Noppenfolie aus Polystyrol mit EPS-Wärme- und  
Trittschalldämmung zur Aufnahme Heizrohr 14 - 17 mm**

Nennstärke Dämmung dL:	30 mm
Zusammendrückbarkeit c:	2 mm
Gesamthöhe:	49 mm
Wärmeleitfähigkeit DIN 4108-10:	0,040 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand:	0,75 m <sup>2</sup> K/W
dynamische Steifigkeit s':	≤ 20 MN/m <sup>3</sup>
Trittschallverbesserungsmaß (mit hartem Belag):	28 dB
Verkehrslast:	5 kN / m <sup>2</sup>
gültige Norm:	EN 13163 / DIN 4108-10
Anwendung DIN 4108-10:	DES sg
Brandverhalten EN 13501:	Klasse E
Baustoffklasse DIN 4102:	B2
Folienwerkstoff:	PS-Folie schwarz
Feuchteschutz DIN 18560:	ja
Folienüberlappung (zweiseitig):	ca. 25 mm
Abmessung:	1.025 x 1.025 mm
Nutzfläche:	1.000 x 1.000 mm
Verpackung:	10 m <sup>2</sup> / Karton

02/2020 Technische Änderungen vorbehalten