



Datenblatt – Badheizkörper Ohio

Badheizkörper Ohio mit seitlichen D – Profilen 40 x 30 x 1,5 mm und waagerechten gebogenen Rundrohren 22 x 1,2 mm. Ohne sichtbare Schweißnähte. Zwischen den Rohrblöcken sind Abstände zur Handtuchaufhängung. Nabendistanz: 50 mm Mittelanschluss oder von Baulänge abhängig (Baulänge – 50 mm).

Heizkörper gestrahlt, entfettet und zinkphosphatiert und lackiert.

Farbschichtung mittels Pulverlackierung weiß RAL 9016 (Standard), Sonderlackierung in RAL – Farbe gegen Aufpreis möglich. Geprüft nach DIN EN 442. Betriebsdruck 10 bar. Lieferumfang: Heizkörper einschl. Blind- und Luftstopfen und Metallbefestigung

Modell	Baulänge	Wärmeleistung		
		75/65/20°	55/45/20°	75/65/24°
Bauhöhe 730 mm				
O 73/45	450 mm	313	165	282
O 73/50	500 mm	347	183	313
O 73/62	620 mm	420	222	379
O 73/77	770 mm	509	269	459
Bauhöhe 940 mm				
O 94/45	450 mm	401	211	361
O 94/50	500 mm	445	235	401
O 94/62	620 mm	532	280	480
O 94/77	770 mm	644	340	581
O 94/100	1000 mm	836	441	754
Bauhöhe 1210 mm				
O 12/45	450 mm	505	264	454
O 12/50	500 mm	561	293	505
O 12/62	620 mm	678	354	610
O 12/77	770 mm	802	419	721
Bauhöhe 1490 mm				
O 14/45	450 mm	609	313	546
O 14/50	500 mm	696	358	625
O 14/62	620 mm	840	432	754
O 14/77	770 mm	1004	517	901
O 14/100	1000 mm	1304	671	1170
Bauhöhe 1690 mm				
O 16/45	450 mm	775	409	700
O 16/50	500 mm	782	411	704
O 16/62	620 mm	946	497	852
O 16/77	770 mm	1146	602	1032
Bauhöhe 1810 mm				
O 18/45	450 mm	755	397	680
O 18/50	500 mm	839	441	755
O 18/62	620 mm	1015	533	914
O 18/77	770 mm	1229	646	1107
O 18/100	1000 mm	1596	839	1437

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

