



## Datenblatt – Badheizkörper Santos

Badheizkörper Santos mit seitlichen D – Profilen 40 x 30 x 1,5 mm und waagerechten Rundrohren 22 x 1,2 mm. Ohne sichtbare Schweißnähte. Zwischen den Rohrblöcken sind Abstände zur Handtuchaufhängung. Nabendistanz: 50 mm Mittelanschluss oder von Baulänge abhängig (Baulänge – 50 mm).

Heizkörper gestrahlt, entfettet und zinkphosphatiert und lackiert.

Farbschichtung mittels Pulverlackierung weiß RAL 9016 (Standard), Sonderlackierung in RAL – Farbe gegen Aufpreis möglich. Geprüft nach DIN EN 442. Betriebsdruck 10 bar.

Lieferumfang: Heizkörper einschl. Blind- und Luftstopfen und Metallbefestigung

Modell	Baulänge	Wärmeleistung		
<b>SANTOS</b>		75/65/20°	55/45/20°	75/65/24°
<b>Bauhöhe 730 mm</b>				
<b>S 73/45</b>	450 mm	313	165	282
<b>S 73/50</b>	500 mm	347	183	313
<b>S 73/62</b>	620 mm	420	222	379
<b>S 73/77</b>	770 mm	509	269	459
<b>S 73/100</b>	1000 mm	661	349	596
<b>Bauhöhe 940 mm</b>				
<b>S 94/45</b>	450 mm	401	211	361
<b>S 94/50</b>	500 mm	445	235	401
<b>S 94/62</b>	620 mm	532	280	480
<b>S 94/77</b>	770 mm	644	340	581
<b>S 94/100</b>	1000 mm	836	441	754
<b>Bauhöhe 1210 mm</b>				
<b>S 12/45</b>	450 mm	505	264	454
<b>S 12/50</b>	500 mm	561	293	505
<b>S 12/62</b>	620 mm	678	354	610
<b>S 12/77</b>	770 mm	802	419	721
<b>S 12/100</b>	1000 mm	1069	559	962
<b>Bauhöhe 1490 mm</b>				
<b>S 14/45</b>	450 mm	609	313	546
<b>S 14/50</b>	500 mm	696	358	625
<b>S 14/62</b>	620 mm	840	432	754
<b>S 14/77</b>	770 mm	1004	517	901
<b>S 14/100</b>	1000 mm	1304	671	1170
<b>Bauhöhe 1690 mm</b>				
<b>S 16/45</b>	450 mm	775	409	700
<b>S 16/50</b>	500 mm	782	411	704
<b>S 16/62</b>	620 mm	946	497	852
<b>S 16/77</b>	770 mm	1146	602	1032
<b>Bauhöhe 1810 mm</b>				
<b>S 18/45</b>	450 mm	755	397	680
<b>S 18/50</b>	500 mm	839	441	755
<b>S 18/62</b>	620 mm	1015	533	914
<b>S 18/77</b>	770 mm	1229	646	1107
<b>S 18/100</b>	1000 mm	1596	839	1437

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

