



EPS-Zusatzdämmung

Wärmedämmung als Zusatzdämmung EPS DEO nach DIN 13163 güteüberwacht, Kante stumpf, ohne Trittschall

Anwendungstyp nach DIN 4108 Teil 10	DAD, DAA dm, DEO
Druckspannung bei 10 % Stauchung	> = 100 kPa
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1 schwer entflammbar
Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie	EPS 035 / EPS 032

Vorteile von EPS-Produkten

- verwitterungsbeständig
- leicht zu verarbeiten
- kostengünstig
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- langzeitbewährt
- unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten
- Wiederverwendbar - Recycling

Dämmstärke	Wärmedurchlass-Widerstand R (m ² *K/W)	Wärmeleitfähigkeit	Verpackungseinheit
10 mm	0,286	WLG 035	24 m ²
20 mm	0,571	WLG 035	12 m ²
30 mm	0,857	WLG 035	8 m ²
40 mm	1,143	WLG 035	6 m ²
50 mm	1,423	WLG 035	4,5 m ²
60 mm	1,714	WLG 035	4 m ²
80 mm	2,280	WLG 035	3 m ²
100 mm	2,857	WLG 035	2 m ²
20 mm	0,625	WLG 032	12 m ²
30 mm	0,938	WLG 032	8 m ²
40 mm	1,250	WLG 032	6 m ²
50 mm	1,563	WLG 032	4,5 m ²
60 mm	1,875	WLG 032	4 m ²
80 mm	2,500	WLG 032	3 m ²
100 mm	3,125	WLG 032	2 m ²

EPS = Expandiertes Polystyrol

DEO = Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich (ohne Schallschutz)

03/2026 Technische Änderungen vorbehalten